

## BK 312B

### Pince ampèremétrique AC - 600A

#### Spécifications

|                            | BK 312B                        |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Courant alternatif</b>  |                                |
| Gammes                     | 200A - 600A                    |
| Résolution                 | 100mA, 1A                      |
| Précision de base          | ± (2% + 5dgt)                  |
| Bande passante             | 50Hz à 60Hz                    |
| <b>Tension alternative</b> |                                |
| Gammes                     | 200V - 600V                    |
| Précision de base          | ± (1,5% + 5dgt)                |
| Résolution                 | 100mV, 1V                      |
| Bande passante             | 50Hz à 60Hz                    |
| <b>Résistance</b>          |                                |
| Gammes                     | 200 Ω                          |
| Précision de base          | ± (1,9% + 3dgt)                |
| <b>Test de continuité</b>  |                                |
|                            | oui, 100 Ω                     |
| <b>Fonctions</b>           |                                |
|                            | Hold                           |
| Afficheur                  | Type LCD                       |
| Affichage                  | 3 digits, 1999 points          |
| Ouverture de mâchoires     | 25mm                           |
| Cadence de mesure          | 2 mesures/s                    |
| Température d'utilisation  | 0°C à 40°C                     |
| Température de stockage    | -10°C à 60°C                   |
| Protection                 | électronique                   |
| Sécurité                   | 600V - CAT II / 300V - CAT III |
| Alimentation               | 2 piles 1,5V - AAA             |
| Autonomie                  | 100h typique (piles alcalines) |
| Dimensions                 | 50 x 187 x 50mm                |
| Masse                      | 210g                           |

#### Caractéristiques

- mesure des courants AC jusqu'à 600A
- mesure des tensions AC jusqu'à 600V
- mesure de résistance et continuité
- arrêt automatique
- fonctions data hold



**BK 312B**



Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT BK312B F 00

**Sefram**

INSTRUMENTS & SYSTEMES



32, rue Edouard Martel • 42100 - St Etienne

0,15€ TTC/mn

0 825 56 50 50

Fax. +33 (0).4.77.57.23.23

Web : [www.sefram.fr](http://www.sefram.fr) • e-mail : [sales@sefram.fr](mailto:sales@sefram.fr)

#### Partenaire Distributeur