

Sefram

Visitez notre
site Web

<http://www.sefram.fr>

SEFRAM

MW 3025

Pince ampèremétrique AC 200A

Spécifications

MW 3025

Courants alternatifs	
Bande passante	50Hz à 60Hz
Gamme	200A
Résolution	100mA
Précision	±(3% + 3dgt)
Tensions AC / DC	
Gamme	200V et 1000V (750V AC)
Résolution	0,1V / 1V
Précision	±(1,5% + 5dgt)
Bande passante AC	50Hz - 500Hz
Résistances	
Gamme	200Ω à 20MΩ
Résolution	0,1Ω à 100kΩ
Précision	±(1% + 2dgt)
Continuité	
	avec buzzer pour R<50Ω
Test diode	
	sous 1,5mA
Testeur de tension	
	100 à 250V typique
Fonctions	Hold, arrêt automatique
Caractéristiques générales	
Afficheur	Type LCD
Affichage	3 digits 1/2, 1999 points
Ouverture de mâchoires	16mm
Cadence de mesure	1,5 mesures/s
Température d'utilisation	0°C à 50°C
Température de stockage	-20°C à 60°C
Protection	électronique
Sécurité	600V - CAT IV / 1000V - CAT III
Alimentation	2 piles 1,5V - AAA
Autonomie	250h typique (piles alcalines)
Dimensions	54 x 193 x 31mm
Masse	280g

Caractéristiques

- mesure des courants AC jusqu'à 200A
- mesure de tensions AC/DC
- mesure de résistances et continuité avec buzzer
- fonction détecteur de tension
- concept mâchoire ouverte pour une utilisation encore plus simple
- fonction hold



MW 3025



Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FTMW3025 F 00

Partenaire Distributeur

Sefram

INSTRUMENTS & SYSTEMES



32, rue Edouard Martel • B.P. 55 • 42009 - St Etienne cedex

0.15€ TTC/mm

0 825 56 50 50

Fax. +33 (0).4.77.57.23.23

Web : www.sefram.fr • e-mail : sales@sefram.fr