

L'outil idéal pour les électriciens, chauffagistes et services maintenance

Caractéristiques

- Mesure des courants AC jusqu'à 600A
- Mesure de tensions AC jusqu'à 750V
- Mesure de tension DC jusqu'à 1000V
- Mesure de capacité jusqu'à 40mF
- Mesure de température par thermocouple K
- Mesure de résistance et continuité avec buzzer
- Afficheur LCD rétroéclairé
- Arrêt automatique

Spécifications

| Courants alternatifs | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Bande passante | 50Hz à 60Hz |
| Gamme | 400, 600A |
| Résolution | 0,1A / 1A |
| Précision | ±(1,9% + 1A) |
| Tensions alternatives | |
| Bande passante | 50Hz à 500Hz |
| Gammes | 4V à 750V |
| Résolution | 1mV à 1V |
| Précision | ±(1,5% + 5dgt) |
| Impédance | 10MΩ // 100pF |
| Tensions continues | |
| Gamme | 4V à 1000V |
| Résolution | 1mV à 1V |
| Précision | ±(0,9% + 2dgt) |
| Impédance | 10MΩ |
| Courants continus (µA) sur entrée V/Ω | |
| Gamme | 400µA, 4000µA |
| Résolution | 0,1µA et 1µA |
| Précision | ±(1% + 2dgt) |
| Chute de tension | 5mV/µA |
| Résistances | |
| Gamme | 400Ω à 40MΩ |
| Résolution | 0,1Ω à 100kΩ |
| Précision | ±(0,7% + 2dgt) |
| Continuité | avec buzzer pour R<100Ω |
| Test diodes | oui |

Livré avec : une sacoche de transport, un jeu de cordons pointe de touche, un adaptateur thermocouple (ST306), un thermocouple d'usage général (ST305)

Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT3352F00



32, rue Edouard Martel • B.P. 55 • 42009 - St Etienne cedex



Fax. +33 (0) 4.77.57.23.23

Web : www.sefram.fr • e-mail : sales@sefram.fr

Spécifications

| Capacimètre | |
|----------------------|-------------------------|
| Gamme | 4nF à 4mF |
| Résolution | 1pF à 1µF |
| Précision | ±(2% + 8dgt) |
| Température (type K) | |
| Gamme | -40°C à 400°C |
| Résolution | 0,1°C |
| Précision | ±(1% + 3°C) |
| Fonctions | Hold, arrêt automatique |

Caractéristiques générales

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Afficheur | Type LCD, rétro-éclairé |
| Affichage | 3 digits 3/4, 4000 points |
| Ouverture de mâchoires | 36mm |
| Diamètre max. de câble | 32mm |
| Cadence de mesure | 2 mesures/s |
| Température d'utilisation | 0°C à 50°C |
| Température de stockage | -20°C à 60°C |
| Protection | électronique |
| Sécurité | CEI 1010 - 600V - CAT III |
| Alimentation | 1 pile 9V - 6F22 |
| Autonomie | 400h typique (pile alcaline) |
| Dimensions | 40 x 84 x 212mm |
| Masse | 390g |



MW 3352



Partenaire Distributeur