

Sefram

Visitez notre
site Web

<http://www.sefram.fr>

SEFRAM 7240 et 7240 USB

Un multimètre de table innovant, robuste et plus simple que jamais

Bargraph rapide, 80 segments,
doté d'une fonction Zoom et
Zero Central.

Le grand écran avec triple afficheur rétroéclairé per-
met d'afficher simultanément plusieurs grandeurs
(Par exemple : VAC/ Période et Fréquence, valeur
courante/ (MAX, MIN, MAX-MIN)/ Horodatage.)

- Affichage secondaire gauche
(Période, temps écoulé,
valeur de référence,...)
- Affichage secondaire droit
(fréquence, valeurs crêtes,...)



CEI 1010
600 V CAT. III
1000 V CAT. II



Toutes les fonctions d'analyse sont affichées en permanence à l'écran et sont aisément accessibles. La fonction sélectionnée est automatiquement encadrée.

Caractéristiques

- Triple afficheur (40.000 pts) et bargraph rapide (80 segments)
- TRMS AC+DC
- Bande passante 100 kHz
- Précision de base 0,06 %
- Fréquencemètre
- Capacimètre
- Mesure de Température
- Fonctions de surveillance évoluées
- Interface RS 232 isolée (7240) ou USB isolée (7240 USB)
- Double alimentation (secteur ou piles)
- CEI 1010, CAT. III 600 V/ CAT. II 1000 V
- Protection des entrées courants par fusibles HPC
- Livré avec le logiciel SI 660

Logiciel d'acquisition et de traitement (SI 660)

- **Multimètre virtuel avec** : affichage numérique, affichage à aiguille, test des limites avec alarme, affichage simultané des statistiques (Min./Max./Max-Min et Moy.) et Période d'échantillonnage programmable (de 0,5 à 5 s.)
- **Acquisition des données** du multimètre vers le PC
- **Affichage sous forme de courbes et de tableau**
- **Impression standard sous Windows®**
- **Copie dans le presse-papier** de Windows®
- Echange de données dynamiques (DDE avec toutes les applications Windows® compatibles)

40.000 points - TRMS AC+DC

Un affichage unique

Le grand écran avec triple afficheur rétroéclairé permet d'afficher simultanément de nombreuses valeurs numériques- par exemple la tension, fréquence et Période ou bien la valeur courante et les valeurs Min. et Max. Vous pouvez ainsi visualiser clairement différents paramètres d'un même signal et effectuer immédiatement votre diagnostic. Le bargraph avec zoom et zéro central offre un confort d'utilisation supplémentaire.

Toutes les fonctions de surveillance sont affichées en permanence à l'écran et seule la fonction sélectionnée est affichée.

Un multimètre complet aux fonctions de surveillance évoluées

Le multimètre SEFRAM 7240 est doté des fonctions classiques de multimétrie, comme la mesure des tensions, courants, résistances,... mais aussi des valeurs de capacités, fréquences et température. Grâce aux nombreuses fonctions de surveillance, vous pouvez effectuer des tests de limites, détecter des valeurs transitoires (Peak Hold 0.5 ms). Intégrant une interface RS 232 ou une interface USB (7240 USB), le multimètre SEFRAM 7240 peut être directement connecté à un PC. Pour simplifier les tâches de documentation, le logiciel SI 660, compatible Windows, est livré avec le multimètre.



Sefram
INSTRUMENTS & SYSTEMES

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| VDC | |
| Gammes | 40 mV à 1000 V |
| Résolution | 1 μ V |
| Précision | \pm (0.06% + 8d) |
| VDC/AC+DC | |
| Gammes | 400 mV à 750 V |
| Résolution | 10 μ V |
| B.P. | 40 Hz – 100 kHz |
| Précision | \pm (0.7% + 5d) |
| Protection | 1000 VDC ou 750 VRMS |
| Imp. d'entrée | 10 M Ω //<100 pF |
| IDC | |
| Gammes | 40 mA à 10 A |
| Résolution | 1 μ A |
| Précision | \pm (0.2% + 4d) |
| IAC/ AC+DC | |
| Gammes | 40 mA à 10 A |
| Résolution | 1 μ A |
| B.P. | 40 Hz – 400 Hz |
| Précision | \pm (0.8% + 8d) |
| Protection | fusibles HPC |
| Imp. d'entrée | 10 M Ω //<100 pF |
| Résistances | |
| Gammes | 400 Ω à 40 M Ω |
| Précision | \pm (0.3% + 2d) |
| Résolution | 0.01 Ω |
| Continuité et test de diode | |
| Seuil de détection | env. 50 Ω |
| Vmax. | 3.3 VDC |
| Capacités | |
| Gammes | 4 nF à 10 mF |
| Précision | \pm (0.9% + 2d) |
| Résolution | 0.001 nF |
| Fréquences | |
| Gammes | 400 Hz à 4 MHz |
| Précision | \pm (0.01% + 1d) |
| Résolution | 0.01 Hz |
| Rapport cyclique (%DF) | |
| Gammes | 20 % à 80 % |
| Précision | \pm 6 d (15 Hz à 10 kHz, 5 Vcc) |
| Résolution | 0.1% |
| Températures | |
| Gammes | -50 °C à 1200 °C |
| Précision | \pm (1°C + 2d) |
| Résolution | 0.1 °C |

Fonctions Evoluées

- Fonction Zoom et zero central sur bargraph
- AUTO HOLD
- Détection Automatique de l'état des fusibles
- Indicateur/ Erreur de connexion des cordons
- Max./ Min. & Max.-Min.
- Mode Relatif (en % ou dans l'unité de mesure)
- Modes dB, dBm (charge programmable)
- Test de limites (Haute et Basse)
- Mode Mémoire
- Peak Hold (0.5 ms)

SPECIFICATIONS GENERALES

| | |
|--------------------|---|
| True RMS | AC, AC+DC |
| Interface | RS 232 isolée (7240), USB (7240 USB) |
| Afficheur | Rétroéclairé |
| | Principal : 40.000 pts/ 2 secondaires |
| | Bargraph : 80 segments |
| Alimentation | Piles (6 x 1.5 VAA) / AC : 90 V-264 V/ 50/60 Hz |
| Autonomie | 100 h. |
| Sécurité | CEI 1010, 600 V CAT.III/ 1000 V CAT.II |
| Dimensions & poids | 230 x 250 x 95 mm/ env. 1.7 kg |

Livré avec : un jeu de cordons de mesure, un jeu de pinces crocodiles, un adaptateur thermocouple, une sonde type K, un câble RS 232 (7240), un câble USB (7240 USB) le logiciel d'acquisition SI 660 et un cordon secteur

Accessoires en option

| | |
|-------------|---|
| SA 100 | - Jeu de cordons Ban. Dte/ pointe de touche 4 mm |
| SA 101 | - Jeu de cordons Ban. coudée/ pointe de touche 4 mm |
| SA 106 | - Jeu de cordons Ban. dte/ Ban. coudée (1 m) |
| SA 110 | - Jeu de pinces croco. (4 mm) |
| SA 115 | - Jeu de pointes de touche (4 mm) |
| SA 120 | - Jeu de grippe fils Maxigrabbers (4 mm) |
| SEFRAM 7305 | - Module de température |
| SI 659 | - Câble RS 232 |
| SI 642 | - Câble interface USB |
| SI 660 | - Logiciel d'acquisition et de traitement |
| SP 201 | - Pince accessoire (10 mVAC/1 AAC; 200A, \varnothing 15 mm) |
| SP 210 | - Pince accessoire (1 mVAC/1 AAC; 200A, \varnothing 15 mm) |
| SP 220 | - Pince accessoire (1 VAC/1 AAC; 5A, \varnothing 15 mm) |
| SP 221 | - Pince accessoire (100 mVAC/1 AAC; 10A, \varnothing 15 mm) |
| SP 222 | - Pince accessoire (1 mAAC/1 AAC; 500A, \varnothing 50 mm) |
| SP 230 | - Pince accessoire (1 mVAC/1 AAC; 1200A, \varnothing 50 mm) |
| SP 260 | - Pince acc. (10 mV-1 mVAC+DC/1 AAC+DC; 600A, \varnothing 38 mm) |
| SP 261 | - Pince accessoire (1 mVAC+DC/1 AAC+DC; 1200A, \varnothing 50 mm) |
| SP 270 | - Pince accessoire (1 mVAC/1 AAC; 2000A, \varnothing 70 mm) |
| SP 271 | - Capteur flexible de courant (1-10-100 mVAC/1 AAC; 3000A, \varnothing 170 mm max.) |

SI 660 - Logiciel d'Acquisition et de traitement

Multimètre virtuel avec :

- affichage numérique
- affichage à aiguille
- test des limites avec alarme
- affichage simultané des statistiques (Min./ Max./ Max-Min et Moy.)
- Période d'échantillonnage programmable (0.5 à 5 s)

Exportation de données vers d'autres applications

- Acquisition des données du multimètre vers le PC
- Affichage sous forme de courbe et de tableau
- Impression standard sous Windows™
- Copie dans le presse papier de Windows™
- Echange de données statiques (OLE avec différents tableurs)

Windows © est une marque déposée de Microsoft Corporation.

Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT 7240 F/01



32, rue Edouard Martel • B.P. 55 • 42009 - St Etienne cedex 2

0.15€ TTC/mn **0 825 56 50 50**

Fax. +33 (0)4.77.57.23.23

Web : www.sefram.fr • e-mail : sales@sefram.fr

Partenaire Distributeur

