

# Sefram

# SEFRAM 7309

Visitez notre  
site Web

<http://www.sefram.fr>

## Multimètre numérique 2000 points Complet, compact et robuste Les fonctions essentielles, sans compromis sur la sécurité

### Caractéristiques

- Mesure des tensions jusqu'à 750V AC et 1000V DC
- Mesure des courants jusqu'à 10A
- Mesure de fréquence et capacité
- Mesure de température
- Mesure de résistance jusqu'à 20Mohms
- Test de continuité avec buzzer
- Détecteur de tension sans contact

### Spécifications

Tensions continues	
Gammes	200mV à 1000V
Précision de base	$\pm(0,5\% + 2\text{dgt})$
Résolution	0,1mV à 1V
Tensions alternatives	
Gammes	2V à 750V
Résolution	1mV à 1V
Précision de base	$\pm(1,5\% + 5\text{dgt})$
Bande passante	50Hz à 500Hz
Courants continus	
Gammes	2A et 10A
Précision de base	$\pm(1\% + 3\text{dgt})$
Résolution	1mA et 10mA
Protection	par fusible
Courants alternatifs	
Gammes	2A et 10A
Résolution	1mA et 10mA
Précision de base	$\pm(1,5\% + 5\text{dgt})$
Bande passante	50Hz à 500Hz
Protection	par fusible
Résistance	
Gammes	200 ohms à 20Mohms
Précision de base	$\pm(0,7\% + 3\text{dgt})$
Test de continuité	oui, avec buzzer
Test diode	oui
Détecteur de tension	oui, sans contact
Fonction	Hold, arrêt automatique
Fréquences	
Gammes	2000Hz et 20MHZ
Précision de base	$\pm(0,01\% + 1\text{dgt})$
Protection	600Veff.



SEFRAM 7309

### Spécifications

Mesures de capacité	
Gammes	2nF à 2mF
Résolution	1pF à 1µF
Précision de base	$\pm(1,9\% + 8\text{dgt})$
Protection	600Veff.
Température	
Gammes	-20°C à +800°C
Précision de base	$\pm(1\% + 3^\circ\text{C})$
Caractéristiques générales	
Afficheur	Type LCD
Affichage	3 digits 1/2, 1999 points
Cadence de mesure	2,5 mesures/s
Température d'utilisation	0°C à 40°C
Température de stockage	-10°C à 60°C
Protection	électronique
Sécurité	600V - CAT III
Alimentation	2 piles 1,5V - AAA
Autonomie	250h typique (piles alcalines)
Dimensions	74 x 156 x 44mm
Masse	320g



Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT7309F00

## Sefram

INSTRUMENTS & SYSTEMES



32, rue Edouard Martel • B.P. 55 • 42009 - St Etienne cedex 2



Fax. +33 (0)4.77.57.23.23

Web : [www.sefram.fr](http://www.sefram.fr) • e-mail : [sales@sefram.fr](mailto:sales@sefram.fr)

### Partenaire Distributeur