

Sefram

SEFRAM

7322 / 7323 / 7324

Visitez notre
site Web
<http://www.sefram.fr>

Multimètres numériques 4000 points Des fonctions évoluées, avec un très haut niveau de sécurité.

Caractéristiques

- Mesure des tensions jusqu'à 750V AC et 1000V DC
- Mesure des courants jusqu'à 10A (7323 et 7324)
- Mesure de fréquence et capacité
- Mesure de résistance jusqu'à 40Mohms
- Test de continuité avec buzzer
- Mesure TRMS AC (7323 et 7324)
- Interface RS-232 opto-isolée (7324)
- Afficheur rétro-éclairé (7324)
- Fonctions HOLD, PEAK, MIN/MAX
- Sécurité: 600V CAT IV



SEFRAM 7322

SEFRAM 7323

SEFRAM 7324

Spécifications

Tensions continues	
Gammes	400mV à 1000V
Précision de base	±(0,5% + 2dgt)
Résolution	0,1mV à 1V
Tensions alternatives	
Gammes	400mV à 750V (1)
Résolution	0,1mV à 1V
Précision de base	±(1,2% + 5dgt)
Bande passante	50Hz à 500Hz
Conversion	TRMS AC sur 7323, 7324
Courants continus	
Gammes	400µA, 4000µA et 10A (7323 et 7324)
Précision de base	±(1% + 2dgt)
Résolution	0,1µA, 1µA et 10mA
Protection	par fusible pour F10A/500V calibre 10A électronique pour 400µA/4000µA
Courants alternatifs (TRMS AC)	
Gammes	10A (7323 et 7324)
Résolution	10mA
Précision de base	±(1,5% + 5dgt)
Bande passante	50Hz à 500Hz
Protection	par fusible F10A/500V
Résistance	
Gammes	400ohms à 40Mohms
Précision de base	±(0,7% + 2dgt)
Test de continuité	oui, avec buzzer (seuil à 450ohms)
Test diode	oui
Précision	±(1,5% + 5dgt) de 0,4V à 0,8V sous 1,5mA
Fonctions	Hold, PEAK, MIN/MAX, arrêt automatique (30mn)

(1): gamme 400mV non spécifiée

Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT 7322-7323-7324F 00

Spécifications

Protection	600Veff.
Fréquences	
Gammes	4000Hz à 40MHZ
Précision de base	±(0,01% + 1dgt)
Sensibilité	>1,5VAC et <5VAC
Largeur minimale	>25ns
Protection	600Veff.
Mesures de capacité	
Gammes	4nF à 40mF
Résolution	1pF à 10µF
Précision de base	±(2% + 8dgt)

Caractéristiques générales

Afficheur	Type LCD
Affichage	3 digits 3/4, 3999 points
Cadence de mesure	1,5 mesures/s
Température d'utilisation	0°C à 40°C
Température de stockage	-10°C à 60°C
Protection	électronique, sauf 10A par fusible F10A/500V HPC
Sécurité	600V - CAT IV
Alimentation	2 piles 1,5V - AAA (7322) pile 9V - 6F22 (7323 et 7324)
Autonomie	350h typique (piles alcalines) pour 7322 300h typique (pile alcaline) pour 7323 et 7324
Dimensions	82 x 164 x 44mm, avec gaine
Masse	400g

Livré avec un jeu de cordons de sécurité, une gaine de protection, pile(s) et manuel d'utilisation



Sefram

INSTRUMENTS & SYSTEMES



32, rue Edouard Martel • B.P. 55 • 42009 - St Etienne cedex

0825 56 50 50

Fax. +33 (0).4.77.57.23.23

Web : www.sefram.fr • e-mail : sales@sefram.fr

Partenaire Distributeur