

# Sefram

# BK2705B

## Multimètre numérique 4000 points

Visitez notre  
site Web

<http://www.sefram.fr>

### Complet, compact et robuste Gammes automatiques

#### Caractéristiques

- Mesure des tensions jusqu'à 750V AC et 1000V DC
- Mesure des courants jusqu'à 10A
- Mesure de résistance jusqu'à 40Mohms
- Test de continuité avec buzzer
- Gammes automatiques
- Arrêt automatique
- Indication sonore de cordons mal positionnés



BK2705B

#### Spécifications

<b>Tensions continues</b>	
Gammes	400mV à 1000V
Précision de base	±(1.0% + 2dgt)
Résolution	0,1mV à 1V
<b>Tensions alternatives</b>	
Gammes	400mV à 750V
Résolution	0,1mV à 1V
Précision de base	±(2% + 5dgt)
Bande passante	50Hz à 500Hz
<b>Courants continus</b>	
Gammes	400µA, 4000µA, 40mA, 400mA et 10A
Précision de base	±(2% + 2dgt)
Résolution	0,1µA à 10mA
Chute de tension	0,2V sauf 4000µA et 400mA (2V)
Protection	par fusible
<b>Courants alternatifs</b>	
Gammes	400µA, 4000µA, 40mA, 400mA et 10A
Résolution	0,1µA à 10mA
Précision de base	±(2% + 5dgt) de 400µA à 400mA ±(3.5% + 5dgt) sur 10A
Bande passante	50Hz à 500Hz
Chute de tension	0,2V sauf 4000µA et 400mA (2V)
Protection	par fusible
<b>Résistance</b>	
Gammes	400ohms à 40Mohms
Précision de base	±(1,5% + 4dgt)
Test de continuité	oui, avec buzzer (R<25 ohms)

#### Spécifications

Test diode	oui
Fonction	Hold
<b>Caractéristiques générales</b>	
Afficheur	Type LCD
Affichage	3 digits 1/2, 3999 points
Cadence de mesure	2 mesures/s
Température d'utilisation	0°C à 50°C
Température de stockage	-20°C à 60°C (sans pile)
Protection	électronique ou fusibles suivant calibres
Sécurité	600V - CAT III et 1000V CAT II
Alimentation	1 pile 9V - 6F22
Autonomie	200h typique (avec pile alcaline)
Dimensions	165 x 78 x 43mm
Masse	285g

Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FTBK2705BF00

### Sefram

INSTRUMENTS & SYSTEMES



32, rue Edouard Martel • B.P. 55 • 42009 - St Etienne cedex 2

0.15€ TTC/mn **0 825 56 50 50**

Fax. +33 (0).4.77.57.23.23

Web : [www.sefram.fr](http://www.sefram.fr) • e-mail : [sales@sefram.fr](mailto:sales@sefram.fr)

#### Partenaire Distributeur