

# Sefram

# BK2707B

## Multimètre numérique 2000 points TRMS AC

Visitez notre  
site Web

<http://www.sefram.fr>

### Complet, compact et robuste Les fonctions essentielles, sans compromis sur la sécurité

#### Caractéristiques

- Mesure des tensions jusqu'à 750V AC (TRMS AC) et 1000V DC
- Mesure des courants jusqu'à 10A (TRMS AC)
- Mesure de fréquence et capacité
- Mesure sur les transistors (Hfe)
- Mesure de résistance jusqu'à 20Mohms
- Test de continuité avec buzzer
- Test logique
- Indication sonore de cordons mal positionnés



BK2707B

#### Spécifications

Tensions continues	
Gammes	200mV à 1000V
Précision de base	±(0,8% + 1dgt)
Résolution	0,1mV à 1V
Tensions alternatives (TRMS AC)	
Gammes	200mV à 750V
Résolution	1mV à 1V
Précision de base	±(1,5% + 8dgt)
Bande passante	50Hz à 500Hz
Facteur de crête	< 3 (sauf gamme 750VAC)
Courants continus	
Gammes	20mA, 200mA et 10A
Précision de base	±(1% + 1dgt)
Résolution	10µA à 10mA
Protection	par fusible
Courants alternatifs (TRMS AC)	
Gammes	20mA, 200mA et 10A
Résolution	10µA à 10mA
Précision de base	±(2% + 5dgt) sur 20mA et 200mA ±(3,5% + 5dgt) sur 10A
Bande passante	50Hz à 500Hz
Protection	par fusible
Résistance	
Gammes	200ohms à 20Mohms
Précision de base	±(1% + 4dgt)
Test de continuité	oui, avec buzzer (R<100 ohms)
Test diode	oui

#### Spécifications

Test transistor Hfe	gamme 0-1000, avec courant de 10µA
Fonction	Hold, MIN/MAX
Test logique	
Détection des niveaux haut et bas avec indication sonore	
Fréquences	
Gammes	2kHz à 20MHZ
Précision de base	±(0,1% + 3dgt)
Protection	500Veff. Ou DC
Mesures de capacité	
Gammes	2nF à 20µF
Résolution	1pF à 10nF
Précision de base	±(4% + 10dgt)
Caractéristiques générales	
Afficheur	Type LCD
Affichage	3 digits 1/2, 1999 points
Cadence de mesure	2,5 mesures/s
Température d'utilisation	0°C à 50°C
Température de stockage	-20°C à 60°C (sans pile)
Protection	électronique ou fusibles suivant calibres
Sécurité	600V - CAT III et 1000V CAT II
Alimentation	1 pile 9V - 6F22
Autonomie	150h typique (avec pile alcaline)
Dimensions	165 x 78 x 43mm
Masse	285g

Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FTBK2707BF00

## Sefram

INSTRUMENTS & SYSTEMES



32, rue Edouard Martel • B.P. 55 • 42009 - St Etienne cedex 2

0.15€ TTC/mn **0 825 56 50 50**

Fax. +33 (0).4.77.57.23.23

Web : [www.sefram.fr](http://www.sefram.fr) • e-mail : [sales@sefram.fr](mailto:sales@sefram.fr)

#### Partenaire Distributeur