

# Sefram

Visitez notre  
site Web

<http://www.sefram.fr>

## BK 2709B

### Multimètre numérique 6600 points TRMS AC

## Complet, compact et robuste Gammes automatiques

### Caractéristiques

- Mesure des tensions jusqu'à 750V TRMS AC et 1000V DC
- Mesure des courants jusqu'à 10A TRMS AC et DC
- Mesure de résistance jusqu'à 66Mohms
- Test de continuité avec buzzer
- Capacimètre et fréquencemètre
- Gammes automatiques
- Arrêt automatique
- Indication sonore de cordons mal positionnés
- LCD rétroéclairé



BK 2709B

### Spécifications

#### Tensions continues

Gammes	660mV à 1000V
Précision de base	$\pm(0.5\% + 2\text{dgt})$
Résolution	0,1mV à 1V

#### Tensions alternatives - TRMS AC

Gammes	660mV à 750V
Résolution	0,1mV à 1V
Précision de base	$\pm(1.5\% + 8\text{dgt})$
Bande passante	50Hz à 500Hz
Facteur de crête	< 3

#### Courants continus

Gammes	660 $\mu$ A, 6600 $\mu$ A, 66mA, 400mA et 10A
Précision de base	$\pm(1.5\% + 2\text{dgt})$ $\pm(3.0\% + 3\text{dgt})$ sur 10A

Résolution	0,1 $\mu$ A à 10mA
Chute de tension	0,4V sauf 6600 $\mu$ A, 66mA et 400mA (2V)
Protection	par fusible

#### Courants alternatifs - TRMS AC

Gammes	660 $\mu$ A, 6600 $\mu$ A, 66mA, 400mA et 10A
Résolution	0,1 $\mu$ A à 10mA
Précision de base	$\pm(2.0\% + 10\text{dgt})$ de 340 $\mu$ A à 340mA $\pm(3.5\% + 10\text{dgt})$ sur 10A

Bande passante	50Hz à 500Hz
Mesure	TRMS AC
Chute de tension	0,4V sauf 6600 $\mu$ A, 66mA et 400mA (2V)
Protection	par fusibles

Résistance	
Gammes	660ohms à 66Mohms

### Spécifications

Précision de base	$\pm(1.2\% + 5\text{dgt})$
Test de continuité	oui, avec buzzer ( $R < 30$ ohms)
Test diode	oui, sous 1,2mA
Fonction	Hold, MIN/MAX et Relatif

#### Fréquences

Gammes	660Hz à 66MHz en 6 gammes
Précision de base	$\pm(0,1\% + 3\text{dgt})$
Protection	500Veff. Ou DC
Sensibilité	2,5Veff. Typique

#### Mesures de capacité

Gammes	6.6nF à 66mF en 8 gammes
Résolution	1pF à 10nF
Précision de base	$\pm(3\% + 30\text{dgt})$
Protection	500V DC ou Aceff.

#### Caractéristiques générales

Afficheur	Type LCD rétroéclairé
Affichage	3 digits 1/2, 6600 points
Cadence de mesure	2 mesures/s
Température d'utilisation	0°C à 50°C
Température de stockage	-20°C à 60°C (sans pile)
Protection	électronique ou fusibles suivant calibres
Sécurité	600V - CAT III et 1000V CAT II
Alimentation	1 pile 9V - 6F22
Autonomie	150h typique (avec pile alcaline)
Dimensions	165 x 78 x 43mm
Masse	285g

Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FTBK2709BF00

## Sefram

INSTRUMENTS & SYSTEMES



32, rue Edouard Martel • B.P. 55 • 42009 - St Etienne cedex 2

0.15€ TTC/mn  
0 825 56 50 50

Fax. +33 (0).4.77.57.23.23

Web : [www.sefram.fr](http://www.sefram.fr) • e-mail : [sales@sefram.fr](mailto:sales@sefram.fr)

### Partenaire Distributeur