

BK 2831D

Multimètre de table 4 1/2 digits

Spécifications

Tension continue	
Gammes	2V à 1200V en 4 gammes
Précision de base	±(0,05% + 5dgt)
Tension alternative (TRMS AC)	
Gammes	2V à 1000V en 4 gammes
Précision de base	±(0,75% + 10dgt)
Bande passante	40Hz à 10KHz
Courant continu	
Gammes	2mA à 20A en 5 gammes
Précision de base	±(0,75% + 5dgt)
Courant alternatif (TRMS AC)	
Gammes	2mA à 20A en 5 gammes
Précision de base	±(0,75% + 10dgt)
Bande passante	40Hz à 5KHz
Résistance	
Gammes	2KΩ à 20MΩ en 5 gammes
Précision de base	±(0,2% + 5dgt)
Test de continuité	oui
Test diode	oui
Fréquence	
Gammes	20KHz et 200KHz
Précision de base	±(0,1% + 5dgt)
Fonctions	Mode relatif, %, MIN, MAX, HOLD, COMP
Afficheur	LED
Affichage	20 000 points
Cadence de mesure	2 mesures/s
Température d'utilisation	0°C à 40°C
Température de stockage	-20°C à 70°C
Protection	par fusible pour les courants
Sécurité	600V - CAT II
Alimentation	103-126/206-252V - 50/60Hz
Dimensions	240 x 90 x 270 mm
Masse	2,1kg

Caractéristiques

- 20 000 points de mesure
- tension jusqu'à 1000V AC et 1200V DC
- TRMS AC
- bande passante 10KHz
- fréquencemètre 200KHz



BK 2831D



Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT BK 2831D F 00

Sefram

INSTRUMENTS & SYSTEMES



32, rue Edouard Martel • 42100 - St Etienne

0,15€ TTC/mn

0 825 56 50 50

Fax. +33 (0)4.77.57.23.23

Web : www.sefram.fr • e-mail : sales@sefram.fr

Partenaire Distributeur