

GENERATEURS DE FONCTIONS/ARBITRAIRES

Des générateurs de fonctions performants et simples d'utilisation



2 MHz

BK 4010A

Performances

- Fréquence max 2MHz
- Amplitude et décalage variables
- Symétrie variable
- Atténuateur 20dB
- Sortie TTL
- Entrée VCO



4 MHz

BK 4001A

Performances

- Fréquence max 4MHz
- Amplitude et décalage variables
- Wobulation lin. et log.
- Atténuateur 20dB
- Sortie TTL
- Entrée VCO



4 MHz

BK 4003A

Performances

- Fréquence max 4MHz
- Amplitude et décalage variables
- Affichage LED
- Fréquencemètre 60MHz
- Atténuateur 20dB
- Affichage LED
- Entrée VCO



5 MHz

BK 4011A

Performances

- Fréquence max 5MHz
- Amplitude et décalage variables
- Symétrie variable
- Affichage LED
- Sortie TTL
- Entrée VCO



5 MHz

BK 4012A

Performances

- Fréquence max 5MHz
- Amplitude et décalage variables
- Symétrie variable
- Wobulation lin. Et log.
- Atténuateur 20dB
- Affichage LED 4 digits
- Sortie TTL et CMOS
- Entrée VCO



20 MHz

BK 4040A

Performances

- Fréquence max 20MHz
- Amplitude, décalage et symétrie variables
- Wobulation lin. et log.
- Atténuateur 20dB
- Fréquencemètre 30MHz
- Modulation AM, FM
- Affichage LED
- Entrée VCO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	BK4010A	BK4001A	BK4003A	BK4011A	BK4012A	BK 4040A
Fréquence max.	2MHz, en 7 gammes	4MHz, en 6 gammes	4MHz, en 6 gammes	5MHz, en 8 gammes	5MHz, en 8 gammes	20 MHz, en 8 gammes
DC, sinus, carré, triangle	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Compteur (Freq. Max)	-	-	60MHz	-	-	30MHz
Amplitude (sous 50 ohms)	10V c.à c.	10V c.à c.	10V c.à c.	10V c.à c.	10V c.à c.	10V c.à c.
Décalage	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Modes	-	-	-	-	-	burst
Wobulation	Ext. (VCO)	Lin, Log	Lin, Log	Ext. (VCO)	Lin, Log, Ext (VCO)	Lin, Log, Ext (VCO)
Symétrie variable	oui	-	-	oui	oui	oui
Modulation	-	-	-	-	-	AM, FM
Affichage	LED	-	LED	LED	LED	LED
Alimentation	120V / 230V	115V / 230V	115V / 230V	115V / 230V	120V / 230V	130V / 230V
Dimensions	114 x 298 x 264 mm	90 x 275 x 300 mm	90 x 275 x 300 mm	114 x 298 x 264 mm	114 x 298 x 264mm	114 x 298 x 264 mm
Masse	1,8kg	2,5kg	2,5kg	1,8kg	1,8kg	2kg

Accessoires, câbles et cordons - SO401 : Adaptateur BNC mâle/2 BNC femelles - SO402 : Adaptateur isolé BNC mâle/2 BNC femelles
 SO405 : Charge 50 ohms, 2W - SO410 : Câble BNC-BNC (1m)

* Toutes les précisions données sont des précisions de base.