

# Sefram

# MW 3031

## Pince multimètre AC/DC - 400A

Visitez notre  
site Web

<http://www.sefram.fr>

## L'outil idéal pour la mesure des faibles courants continus

### Caractéristiques

- Mesure des courants AC et DC jusqu'à 400A
- Haute sensibilité: gamme 40A
- Ouverture de mâchoires : 27mm
- Mesure de tension AC et DC jusqu'à 600V
- Mesure de résistance jusqu'à 40Mohms
- Mesure de fréquence jusqu'à 40kHz
- Fonction détecteur de tension sans contact
- Test diode et continuité sonore
- Arrêt automatique
- Afficheur LCD
- Sécurité : 600V - CAT III



### Spécifications

### MW 3031

<b>Courants continus</b>		Précision de base	±(0,9% + 2d)
Gammes	40A, 400A	Protection	600V eff.
Résolution	de 10mA à 100mA	Test diode	courant de test de 350µA
<b>Précision de base</b>	±(1,5% + 5d) avec zéro fait	Continuité sonore	pour R < 30Ω (typique)
Erreur de positionnement	±1% de la lecture	<b>Fréquence (en mesure de tension et courant)</b>	
Protection	400A eff.	Gammes	400Hz, 4kHz, 40kHz
<b>Courants alternatifs</b>		Résolution	0,1Hz à 10Hz
Gammes	40A, 400A	Précision de base	±(0,3% + 5d)
Résolution	de 10mA à 100mA	Sensibilité	10Vc-c / 15A c-c (typique)
Précision de base	±(1,5% + 5d)	Protection	600V eff. / 400A eff.
Erreur de positionnement	±1% de la lecture	Fonctions	Hold
Bande passante	50 à 500Hz	<b>Caractéristiques générales</b>	
Protection	400A eff.	Afficheur	Type LCD
<b>Tensions continues</b>		Affichage	3 digits 3/4, 4000 points
Gammes	400V, 600V	Ouverture de mâchoires	27mm
Résolution	100mV et 1V	Cadence de mesure	3 mesures/s
Précision de base	±(0,6% + 2d)	Température d'utilisation	0°C à 50°C
Protection	600V eff.	Température de stockage	-20°C à 60°C
<b>Tensions alternatives</b>		Protection	électronique
Gammes	400V, 600V	Sécurité	CEI 1010 - 600V - CAT III
Résolution	100mV et 1V	Alimentation	2 piles 1.5V - AA
Précision de base	±(0,9% + 5d)	Autonomie	150h typique (avec piles alcalines) Arrêt automatique après 20mn
Bande passante	50 à 500Hz	Dimensions	56 x 188 x 28 mm
Protection	600V eff.	Masse	225g
<b>Résistances</b>			
Gammes	400Ω à 40MΩ		
Résolution	0,1Ω à 10kΩ		

**Livré avec** : un manuel d'utilisation, un jeu de cordons de sécurité et les piles

Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FTMW3031F00

### Partenaire Distributeur

## Sefram

INSTRUMENTS & SYSTEMES



32, rue Edouard Martel • B.P. 55 • 42009 - St Etienne cedex 2

0.15€ TTC/mn **0 825 56 50 50**

Fax. +33 (0).4.77.57.23.23

Web : [www.sefram.fr](http://www.sefram.fr) • e-mail : [sales@sefram.fr](mailto:sales@sefram.fr)