

# Sefram

Visitez notre  
site Web

<http://www.sefram.fr>

# MW3450

## Pince ampèremétrique automatique 600A AC Concept : Branchez - Mesurez

### Spécifications

#### Courant alternatif

Gammes	60A, 600A
Résolution	0,01A et 0,1A
Précision de base	± (1,9% + 2dgt)
Bande passante	50Hz à 60Hz

#### Tension continue

Gamme	1000V
Précision de base	± (1,0% + 2dgt)

#### Tension alternative

Gammes	750V
Précision de base	± (1,5% + 5dgt)
Bande passante	50Hz à 500Hz

#### Résistance

Gammes	2000 $\Omega$
Précision de base	± (2% + 2dgt)
Test de continuité	oui, 25 $\Omega$
Fonctions	Hold

Afficheur	Type LCD, rétroéclairé
Affichage	3 3/4 digits, 5999 points
Ouverture de mâchoires	38mm
Cadence de mesure	5 mesures/s
Température d'utilisation	0°C à 50°C
Température de stockage	-20°C à 60°C
Protection	électronique
Sécurité	600V - CAT III / 1000V - CAT II
Alimentation	pile 9V - 6F22
Autonomie	250h typique (piles alcalines)
Dimensions	83 x 200 x 48 mm
Masse	375g

### Caractéristiques

- mesure totalement automatique V,  $\Omega$ , A
- mesure des courants AC jusqu'à 600A
- mesure des tensions jusqu'à 750V AC et 1000V DC
- mesure de résistance et continuité
- éclairage automatique du LCD



**MW 3450**



Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT 3450 F 00

## Sefram

INSTRUMENTS & SYSTEMES



32, rue Edouard Martel • 42100 - St Etienne

0,15€ TTC/mn

0 825 56 50 50

Fax. +33 (0).4.77.57.23.23

Web : [www.sefram.fr](http://www.sefram.fr) • e-mail : [sales@sefram.fr](mailto:sales@sefram.fr)

### Partenaire Distributeur