

Sefram

Visitez notre
site Web

<http://www.sefram.fr>

MW 3460

Pince ampèremétrique automatique 600A AC et DC

Simplifiez vos tests avec le concept : Branchez - Mesurez

Caractéristiques

- Mesure totalement automatique
- Mesure des courants AC et DC jusqu'à 600A
- Mesure des tensions jusqu'à 750V AC et 1000V DC
- Mesure de résistance (9999 ohms)
- Test de continuité, avec buzzer
- Test diode
- Eclairage automatique du LCD
- Sécurité: 600V CAT IV et 1000V CAT III

Spécifications

Courant continu ou alternatif

Gammes	0,9A à 600A
Résolution	0,1A
Précision de base	±(1,5% + 5dgt)
Bande passante	50Hz à 60Hz
Erreur de positionnement	±1% max.

Tension continue

Gamme	2,1V à 1000V
Précision de base	±(0,3% + 2dgt)
Protection	1000V DC
Impédance d'entrée	4 kΩ à 375 kΩ

Tension alternative

Gammes	1,3V à 750V
Précision de base	±(0,9% + 3dgt)
Bande passante	50Hz à 500Hz
Protection	750V AC
Impédance d'entrée	4 kΩ à 375 kΩ

Résistance

Gamme	0 à 9999Ω
Précision de base	±(1,5% + 5dgt)
Résolution	1Ω
Protection	750V AC ou 1000V DC
Test de continuité	oui, 25Ω
Test diode	0,4V à 0,8V (sens passant)
Fonctions	Auto Hold

Caractéristiques générales

Afficheur	Type LCD, rétroéclairé
Affichage	3 3/4 digits, 9999 points
Ouverture de mâchoires	38 mm
Diamètre max. du conducteur	35 mm
Cadence de mesure	5 mesures/s
Arrêt automatique	oui, après 20mn
Température d'utilisation	0°C à 50°C
Température de stockage	-20°C à 60°C
Protection	électronique
Sécurité	600V - CAT IV / 1000V - CAT III
Alimentation	pile 9V - 6F22
Autonomie	125h typique (pile alcaline)
Dimensions	83 x 200 x 48mm
Masse	375g



MW 3460



Livré avec : jeu de cordons, pile, étui de transport et manuel d'utilisation.

Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT 3460F00

Sefram

INSTRUMENTS & SYSTEMES



32, rue Edouard Martel • B.P. 55 • 42009 - St Etienne cedex 2

0.15€ TTC/mn **0 825 56 50 50**

Fax. +33 (0)4.77.57.23.23

Web : www.sefram.fr • e-mail : sales@sefram.fr

Partenaire Distributeur