

Sefram

MW 3465

Pince ampèremétrique automatique 600A AC et DC, TRMS AC

Visitez notre
site Web

<http://www.sefram.fr>

Simplifiez vos tests avec le concept : Branchez - Mesurez

Caractéristiques

- Mesure totalement automatique
- Mesure des courants AC et DC jusqu'à 600A, TRMS AC
- Mesure des tensions jusqu'à 750V AC (TRMS AC) et 1000V DC
- Mesure de résistance (9999 ohms)
- Test de continuité, avec buzzer
- Test diode
- Eclairage automatique du LCD
- Sécurité: 600V CAT IV et 1000V CAT III

Spécifications

| Courant continu ou alternatif | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Gammes | 0.9A à 600A |
| Résolution | 0,1A |
| Précision de base | ±(1,5% + 5dgt) |
| Bande passante | 50Hz à 60Hz |
| Erreur de positionnement | ±1% max. |
| Type de mesure | TRMS AC |
| Facteur de crête | 3 max, suivant valeur du courant |
| Tension continue | |
| Gamme | 2.1V à 1000V |
| Précision de base | ±(0,3% + 2dgt) |
| Protection | 1000V DC |
| Impédance d'entrée | 4kΩ à 375kΩ |
| Tension alternative | |
| Gammes | 1.3V à 750V |
| Précision de base | ±(0,9% + 3dgt) |
| Bande passante | 50Hz à 500Hz |
| Protection | 750V AC |
| Impédance d'entrée | 4kΩ à 375kΩ |
| Type de mesure | TRMS AC |
| Facteur de crête | 3 max, suivant valeur de la tension |
| Résistance | |
| Gamme | 0 à 9999Ω |
| Précision de base | ±(1,5% + 5dgt) |
| Résolution | 1Ω |
| Protection | 750V AC ou 1000V DC |
| Test de continuité | oui, 25 Ω |
| Test diode | 0,4V à 0,8V (sens passant) |
| Fonctions | Auto Hold |
| Caractéristiques générales | |
| Afficheur | Type LCD, rétroéclairé |
| Affichage | 3 3/4 digits, 9999 points |
| Ouverture de mâchoires | 38mm |
| Diamètre max. du conducteur | 35mm |
| Cadence de mesure | 5 mesures/s |
| Arrêt automatique | oui, après 20mn |
| Température d'utilisation | 0°C à 50°C |
| Température de stockage | -20°C à 60°C |
| Protection | électronique |
| Sécurité | 600V - CAT IV / 1000V - CAT III |
| Alimentation | pile 9V - 6F22 |
| Autonomie | 125h typique (pile alcaline) |
| Dimensions | 83 x 200 x 48mm |
| Masse | 375g |

Livré avec : jeu de cordons, pile, étui de transport et manuel d'utilisation.

Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT 3465F00



MW 3465



Partenaire Distributeur

Sefram

INSTRUMENTS & SYSTEMES



32, rue Edouard Martel • B.P. 55 • 42009 - St Etienne cedex 2

0.15€ TTC/mn
0 825 56 50 50

Fax. +33 (0).4.77.57.23.23

Web : www.sefram.fr • e-mail : sales@sefram.fr