

**DÉTECTEUR DE TENSION AC
SANS CONTACT C.A 732**

FONCTION TORCHE

- Repérage phase neutre
- IEC 61010 1000 V Cat III
- Double isolation



TORCHE INTEGRÉE :

permet de tester vos prises, câbles ... même dans des conditions de faible éclairage et de retrouver dans le noir le tableau électrique et les disjoncteurs mis hors service !

UTILISATION ULTRA SIMPLE

La pointe de l'instrument s'allume en présence de tension 230 V AC - 50 / 60 Hz

UN DESIGN ADAPTÉ

Sa forme de stylo avec clip vous permet de l'accrocher à une poche et de l'avoir toujours à disposition. De plus, le surmoulage du corps lui confère une exceptionnelle prise en main.



**MULTIMÈTRES NUMÉRIQUES
DE POCHE C.A 702 et C.A 703**

DÉTECTION DE TENSION SANS CONTACT

- Tensions AC et DC
- Résistance
- Tests de continuité et de diodes.
- Courant pour le C.A 703
- IEC 61010 600 V CAT IV

TORCHE INTEGRÉE



MANIABILITÉ ET SECURITÉ

Grâce à leur taille réduite et à leurs pointes de touche solidaires, vous les emporterez partout avec vous.

La sécurité dans toutes les situations pour un outil de diagnostic toujours disponible.

IEC 61010
600 V CAT IV / 1000 V CAT III



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | C.A 702 | C.A 703 |
|--|---|---------|
| V DC / précision | 200 mV / ±0,5% L + 3 D 2,000 V ; 20,00 V ; 200,0 V ; 600 V / ±1,2% L + 3 D > 600 V / hors spécification | |
| V AC / précision (40-400 Hz) | 2,000 V ; 20,00 V / ±1,0% L + 8 D 200,0 V ; 600 V / ±2,3% L + 10 D > 600 V / hors spécification | |
| I DC / précision | 200,0 µA ; 2000 µA / ±2,0% L + 8 D 20,00 mA ; 200,0 mA / ±2,0% L + 8 D 200 mA / 500 V fusible électronique | |
| I AC / précision | 200,0 µA ; 2000 µA / ±2,5% L + 10 D 20,00 mA ; 200,0 mA / ±2,5% L + 10 D 200 mA / 500 V fusible électronique | |
| Résistance / précision | 200,0 Ω / ±0,8% L + 5 D 2,000 kΩ, 20,00 kΩ, 200,0 kΩ / ±1,2% L + 5 D 2,000 MΩ / ±5,0% L + 5 D 20,00 MΩ / ±10,0% L + 5 D 600 V rms | |
| Test diode Signal d'essai Protection | 1,999 V $V_{Test} \leq 1,5 V$ $I_{Test} \leq 1,5 A$ 600 V rms | |
| Continuité sonore Buzzer Protection | 199,9 Ω R < env. 60 Ω 600 V rms | |



- **C.A 732**
(176 x 26 mm - 48 g) :
fourni sous blister
avec 2 piles 1,5 V AAA
et 1 notice
de fonctionnement.

- **C.A 702 et C.A 703** (104 x 55 x 32,5 mm - 145 g) :
fournis sous blister avec 2 cordons solidaires à pointe de touche Ø 4,
2 piles 1,5 V AAA et 1 notice de fonctionnement.

Pour commander :

- **C.A 702** P01.1917.39Z
- **C.A 703** P01.1917.40Z
- **C.A 732** P01.1917.45Z
- **Etui de transport 200 x 100 x 40** ... P01.2980.65Z
- **Pinces crocodile** P01.1018.48

VOTRE DISTRIBUTEUR

FRANCE
Chauvin Arnoux
190, rue Championnet
75876 PARIS Cedex 18
Tél : +33 1 44 85 44 85
Fax : +33 1 46 27 73 89
info@chauvin-arnoux.fr
www.chauvin-arnoux.fr

SUISSE
Chauvin Arnoux AG
Einsiedlerstrasse 535
8810 HORGEN
Tél : +41 1 727 75 55
Fax : +41 1 727 75 56
info@chauvin-arnoux.ch
www.chauvin-arnoux.ch

MOYEN-ORIENT
Chauvin Arnoux Middle East
P.O. BOX 60-154
1241 2020 JAL EL DIB (Beyrouth)
Tél : +961 1 890 425
Fax : +961 1 890 424
camie@chauvin-arnoux.com
www.chauvin-arnoux.com

 **CHAUVIN
ARNOUX**
GROUP